C_12896_Anlage - E-Rezept: Frühzeitige Übermittlung von Dispensierinformationen

Inhaltsverzeichnis

1 Beschreibung der Änderung....2

1.1 Neues Verhalten der API des E-Rezept-Fachdienst....2

1.2 Umsetzung am E-Rezept-Fachdienst....3

2 Änderungen....4

1 Beschreibung der Änderung

Aktuell werden am E-Rezept-Fachdienst die folgenden ePA-Operationen aufgerufen:

Beschreibung	Aufruf am E-Rezept-Fachdienst	Operation im ePA-MedicationService
Übertragen von Verordnungsinformationen	$activate-Operation	providePrescription_MedicationSvc
Übertragen von Dispensierinformationen	$close-Operation	provideDispensation_MedicationSvc

Das Übertragen von Dispensierinformationen erfolgt zum Zeitpunkt des Aufrufs der $close-Operation. Das heißt, wenn ein AVS-Client den Vorgang am E-Rezept-Fachdienst abschließen möchte, wird diese Operation aufgerufen. Dadurch, dass nach heutiger Lage die $close-Operation nicht mehrfach aufgerufen werden kann, werden Dispensierinformationen einmalig nach Abschluss des Vorgangs am E-Rezept-Fachdienst an den ePA-Medication Service übertragen.

Das Verhalten soll dahingehend angepasst werden, dass auch nach Aufruf der $dispense-Operation Dispensierinformationen übertragen werden. Hierzu muss das bereitgestellte Verhalten des E-Rezept-Fachdienst beleuchtet werden, um eine Fallunterscheidung zu treffen.

1.1 Neues Verhalten der API des E-Rezept-Fachdienst

Die Änderung führt zu dem folgenden Verhalten bei der Übertragung von Dispensierinformation am E-Rezept-Fachdienst zum ePA MedicationService.

Aufruf von Operation	Verhalten heute	Verhalten nach Umsetzung
$dispense	kein Übertrag an den ePA-Medicationservice	Aufruf der $provide-dispensation-erp Operation am ePA-MedicationService mit bereitgestellten Dispensierinformationen

$close mit Dispensierinformationen	Aufruf der $provide-dispensation-erp Operation am ePA-MedicationService mit bereitgestellten Dispensierinformationen	Aufruf der $provide-dispensation-erp Operation am ePA-MedicationService mit bereitgestellten Dispensierinformationen
$close ohne Dispensierinformationen	Aufruf der $provide-dispensation-erp Operation am ePA-MedicationService mit in der $dispense-Operation bereitgestellten Dispensierinformationen	kein Übertrag an den ePA-MedicationService

1.2 Umsetzung am E-Rezept-Fachdienst

Da der ePA Medication Service die Mehrfachübertragung von Dispensierinformationen zu einer Verordnung entsprechend behandeln muss wird diese Änderung mit dem Release der ePA 27 am E-Rezept-Fachdienst bereitgestellt. Entsprechend wird die Releaseplanung für dieses Feature derart bereitgestellt, dass diese Funktionalität in der Produktionsumgebung dann ausgerollt wird, wenn alle ePA-Aktensysteme auf die Version ePA 27 aktualisiert wurden.

2 Änderungen

Geänderte Anforderungen in gemSpec_FD_eRp#6.1.2.7 POST /Task/<id>/$dispense

[<=]

alt

A_25933 -E-Rezept-Fachdienst - Dispensierinformationen bereitstellen - Daten Medikationsliste bereitstellen (Dispensierinformationen)
Der E-Rezept-Fachdienst MUSS bei der Bereitstellung von Dispensierinformationen mittels POST /Task/<id>/$dispense , wenn die übermittelten Dispensierinformationen sich von den ggf. bereits zuvor zum Task gespeicherten Dispensierinformationen unterscheiden und die Operation erfolgreich abgeschlossen werden kann, die Daten der Dispensierinformationen mit Status = `"in Progress"` für die Übermittlung in den ePA Medication Service bereitstellen.**[**<=, eRp_FD, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

A_25933-01 - E-Rezept-Fachdienst - Dispensierinformationen bereitstellen - Daten ePA Medication Service bereitstellen (Dispensierinformationen)

Der E-Rezept-Fachdienst MUSS bei der Bereitstellung von Dispensierinformationen mittels `POST /Task/<id>/$dispense`, wenn die Operation erfolgreich abgeschlossen werden kann, die Daten der Dispensierinformationen mit Status = `"completed"` für die Übermittlung in den ePA Medication Service bereitstellen. [<=]

Geänderte Anforderung in gemSpec_FD_eRp#6.1.2.5 POST /Task/<id>/$close

alt

A_25928-01 -E-Rezept-Fachdienst - Task schließen - Daten ePA Medication Service bereitstellen (Dispensierinformationen)
Der E-Rezept-Fachdienst MUSS beim Beenden eines Tasks mittels /Task/<id>/$close, wenn die Operation erfolgreich abgeschlossen werden kann, die Daten der Dispensierinformationen mit Status = `"completed"` für die Übermittlung in den ePA Medication Service bereitstellen.**[**<=, eRp_FD, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

neu

A_25928-02 - E-Rezept-Fachdienst - Task schließen - Daten ePA Medication Service bereitstellen (Dispensierinformationen)https://gemspec.gematik.de/docs/gemSpec/gemSpec_FD_eRp/latest/#A_25928-01

Der E-Rezept-Fachdienst MUSS beim Beenden eines Tasks mittels /Task/<id>/$close, wenn die Operation erfolgreich abgeschlossen werden kann und Dispensierinformationen bereitgestellt wurden, die Daten der Dispensierinformationen mit Status = `"completed"` für die Übermittlung in den ePA Medication Service bereitstellen. **[<=]**